

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX

# 5060 60 LED 2x

RT 2-5000 5060 12V, 24V 2x  
RTW 2-5000SE / P / PW /PGS 5060 12V, 24V 2x

## Классическая лента для любых применений.

### Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

### Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, колонн.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок, витрин.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Оформление баров, клубов, ресторанов.

### Варианты исполнения

- **Открытая лента для установки внутри помещений:**
  - RT 2-5000 - защита IP20;
- **Герметичная лента для условий повышенной влажности и пыли:**
  - RTW 2-5000SE - заливка силиконом сверху платы IP65;
  - RTW 2-5000P - в прозрачной силиконовой трубке IP66;
  - RTW 2-5000PW - в матовой силиконовой трубке IP66;
  - RTW 2-5000PGS - в матовой силиконовой трубке IP67.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет	1200 лм	6000 лм
Максимальная мощность	14.4 Вт	72 Вт
Серия 12 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	12 В	
Минимальный отрезок	50мм (3 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM12020	ARPV-LP12100
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	100мм (6 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24020	ARPV-LP24100


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источникам напряжения 12В/24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.



### Сечение ленты (мм):

#### - открытые

RT 2-5000




Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

016188 Профиль ARH-WIDE-B-H20




#### - герметичные

RTW 2-5000SE



RTW 2-5000P(PW)



RTW 2-5000PGS




Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

### Доступные цвета



\*Для заказа используйте артикул на стр.69, Табл.2.