

Правила подбора освещения

Тип освещения

- ☐ Подсветка рабочей зоны кухни
- ☐ Закарнизная подсветка
- ☐ Основное освещение
- ☐ Другое _____

Длина ленты м

Для точного расчета необходим размер помещения.
Воспользуйтесь калькулятором: arlight.ru/support/calculators.

Цвет свечения

- ☐ 2700 K | Теплый белый
- ☐ 3000 K | Теплый белый
- ☐ 4000 K | Дневной белый
- ☐ 6000 K | Холодный белый
- ☐ RGB
- ☐ Другой _____

Напряжение

- ☐ 12 В
- ☐ 24 В

Артикул ленты

Выбор блока питания

- ☐ Блок в кожухе (сетке)
- ☐ Блок в пластиковом корпусе
- ☐ Герметичный блок (метал. корпус)
- ☐ Герметичный блок (пластиковый корпус)

Артикул блока

Блоки в кожухе нуждаются в обслуживании (удаление пыли), а также могут издавать шум при диммировании. Герметичные блоки бесшумные, не требуют обслуживания и отличаются долгим сроком гарантии. Мощность блока питания должна быть на 25% выше общей мощности ленты. **Формула для расчета: длина ленты × мощность ленты (Вт/м) × 1.25**

Выбор профиля

- ☐ Накладной
- ☐ Подвесной
- ☐ Встраиваемый
- ☐ Угловой

Артикул профиля

Выбор типа управления светом

- ☐ Панель
- ☐ Панель многофункциональная
- ☐ Пульт
- ☐ Без управления

Артикулы устройств для управления

