



**ПРОЖЕКТОРЫ LINE** — ЯРКОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ

## Arlight представляет

---

### ПРОЖЕКТОРЫ **LINE**

Качественная и правильно спроектированная наружная подсветка способна подчеркнуть красоту здания или другого архитектурного или скульптурного объекта, привлечь к нему внимание. Помогут в этом светодиодные прожекторы Arlight серии LINE.

Их направленный световой поток позволяет создать на поверхности заливающее освещение или сконцентрировать свет на нужной области. Высокая мощность дает возможность осветить большие площади и придать яркие акценты объектам и формам.

Прожекторы имеют степень пылевлагозащиты IP65, корпус изготовлен из алюминия, рассеиватели — из закаленного стекла, это обеспечивает возможность стабильной работы как в помещениях, так и на открытом воздухе. К тому же, прожекторы LINE отличаются компактными размерами и стильным внешним видом, благодаря чему их можно без труда разместить в нише так, чтобы они не бросались в глаза, или наоборот, сделать заметным элементом дизайна.





## ПРОЖЕКТОРЫ БЕЛОГО СВЕЧЕНИЯ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ 230 В

Встроенный драйвер позволяет подключать прожекторы белого свечения непосредственно к сети 230 В. Для еще большего удобства они могут объединяться в группы и соединяться последовательно с помощью коннекторов питания с герметичными разъемами — ARL-LINE-3pin (230V).



30°



IP65



230 В



24/54 Вт



>80

## RGB-ПРОЖЕКТОРЫ LINE С DMX-УПРАВЛЕНИЕМ

RGB-прожекторы LINE питаются от источников постоянного стабилизированного напряжения 24 В. Управление осуществляется по широко распространенному цифровому протоколу DMX512. Как и одноцветные модели, RGB-прожекторы могут объединяться в группы: до 4 штук для прожекторов мощностью 24 Вт и 2 — для 54 Вт. Соединить прожекторы можно, используя коннекторы ARL-LINE-2pin (24V) для подключения питания и ARL-LINE-4pin (DMX512) для передачи сигнала управления.



30°



IP65



24 В



24/54 Вт



RGB



## НОВЫЕ МОДЕЛИ В СЕРИИ СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ LINE



Артикул	Модель	Цвет свечения	Мощность (Вт)	Напряжение питания (В)	Световой поток (лм)	Габариты Ш×Д×В (мм)
024303	AR-LINE-1000M-24W-220V Warm	Теплый, 3 000 К	24	AC 220	1 920	1000×40×30
024302	AR-LINE-1000M-24W-220V Day	Дневной, 4 000 К	24	AC 220	1 920	1000×40×30
024304	AR-LINE-1000M-24W-220V White	Белый, 6 400 К	24	AC 220	1 920	1000×40×30
023624	AR-LINE-1000M-24W-24V RGB	RGB	24	DC 24	—	1000×40×30
026097	AR-LINE-1000XL-54W-230V Warm	Теплый, 3 000 К	54	AC 230	4 320	1000×128×70
026096	AR-LINE-1000XL-54W-230V Day	Дневной, 4 000 К	54	AC 230	4 320	1000×128×70
026098	AR-LINE-1000XL-54W-230V White	Белый, 6 000 К	54	AC 230	4 320	1000×128×70
023638	AR-LINE-1000XL-54W-24V RGB	RGB	54	DC 24	—	1000×128×70

### СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ARLIGHT СЕРИИ LINE

ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЯРКУЮ АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ!